





















	<b>Garantie</b>		10 years*
	<b>Samenstelling</b>		83% vinyl - 7% glasvezel - 10% PET
	<b>Backing</b>		Vinyl + Felt
	<b>Dikte</b>	ISO 1765	5mm - 0.20"
	<b>Gewicht</b>	ISO 8543	3000 g/m <sup>2</sup> - 88.5 oz/yd <sup>2</sup>
	<b>Rolbreedte</b>	EN ISO 24341	ca. 200cm - ca. 6'7"
	<b>Rollengte</b>	EN ISO 24341	ca. 30m - 32.8 yd
	<b>Formaat tegel 16 stuks per doos</b>	EN 994	50cm x 50cm - 19.69" x 19.69"
	<b>Gebruikseigenschappen</b>	EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Zwaar professioneel gebruik
	<b>Belopingsproef</b>	ASTM D6119-12	Intensief gebruik
	<b>Stoelen met zwenkwielen</b>	EN 985	Continu gebruik
	<b>Reactie bij brand</b>	EN 13501-1	Bfl-s1
	<b>Warmteflux</b>	ASTM E648-15e1 NFPA	0,84 W/cm <sup>2</sup> Class I
	<b>Rookdichtheid</b>	ASTM E622	< 300
	<b>Personenoplading</b>	ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kv Permanent antistatisch
	<b>Lichtechtheid</b>	ISO 105-B02	≥ 7
	<b>Slipweerstand</b>	EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EM 13036-4	≥ 0,3 0,85 R9 65
	<b>Contactgeluidreductie</b>	ISO 10140	19dB
	<b>Geluidsabsorptie</b>	ISO 354	αw = 0,15
	<b>Loopgeluidreductie</b>	EPLF 021029-3	SL70
	<b>Dimensionele stabiliteit</b>	EN 986 ISO 2551	Voldoet aan de vereisten
	<b>Thermische weerstand</b>	ISO 8302	Geschikt voor vloerverwarming
	<b>CE Certificate</b>	EN 14041	0493-CPR-0151



## Milieu, gezondheid en veiligheid

<b>Gerecycleerd materiaal</b>	10%
<b>Reach</b>	Conform
<b>LEED v4</b>	Compliant (LEED Contributing Product)
<b>CDPH-standaardmethode V1.2</b>	Geslaagd
<b>BREEAM International</b>	Conform
<b>BREEAM<sup>®</sup> NOR</b>	Geslaagd
<b>Franse VOC Regelgeving</b>	A+ Certified
<b>Franse CMR-componenten</b>	Geslaagd
<b>AGBB/ABG</b>	Geslaagd
<b>Belgische VOC Regelgeving</b>	Geslaagd
<b>Indoor Air Comfort Gold</b>	Geslaagd
<b>Blue Angel (RAL UZ120)</b>	Geslaagd
<b>EN 717-1</b>	E1
<b>M1 Protocol of July 2017</b>	Geslaagd
<b>Weekmaker</b>	Ftalaatvrij**



Co<sup>2</sup> neutraal op aanvraag

\* Algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar

\*\* Standaard vanaf 09/2018