

	<b>Garantie</b>		10 ans*
	<b>Composition</b>		83% Vinyle - 7% Fibre de verre 10% PET
	<b>Sous couche</b>		Vinyle + Feutre
	<b>Épaisseur totale</b>	ISO 1765	5mm - 0.20"
	<b>Poids total</b>	ISO 8543	3000 g/m <sup>2</sup> - 88.5 oz/yd <sup>2</sup>
	<b>Largeur du rouleau</b>	EN ISO 24341	ca. 200cm - ca. 6'7"
	<b>Longueur du rouleau</b>	EN ISO 24341	ca. 30m - 32.8 yd
	<b>Dimension des dalles 16 pcs par boîte</b>	EN 994	50cm x 50cm - 19.69" x 19.69"
	<b>Niveau d'usage</b>	EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Usage intensif commercial
	<b>Test d'usure</b>	ASTM D6119-12	Usage intensif
	<b>Usage chaises à roulettes</b>	EN 985	Usage intensif
	<b>Résistance au feu</b>	EN 13501-1	Bfl-s1
	<b>Flux de chaleur</b>	ASTM E648-15e1 NFPA	0,84 W/cm <sup>2</sup> Class I
	<b>Densité de la fumée</b>	ASTM E622	< 300
	<b>Test de marche</b>	ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kv Antistatique permanent
	<b>Résistance à la lumière</b>	ISO 105-B02	≥ 7
	<b>Antidérapant</b>	EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EM 13036-4	≥ 0,3 0,85 R9 65
	<b>Isolation acoustique</b>	ISO 10140	19dB
	<b>Absorption acoustique</b>	ISO 354	αw = 0,15
	<b>Résonance sonore</b>	EPLF 021029-3	SL70
	<b>Stabilité dimensionnelle</b>	EN 986 ISO 2551	Répond aux exigences
	<b>Résistance thermique</b>	ISO 8302	Convient au chauffage par le sol
	<b>CE Certificate</b>	EN 14041	0493-CPR-0151



## Environment, santé et sécurité

<b>Contenu recyclé</b>	10%
<b>Reach</b>	Conforme
<b>LEED v4</b>	Conforme (LEED produit contribuant)
<b>Méthode Standard CDPH V1.2</b>	Validé
<b>BREEAM International</b>	Conforme
<b>BREEAM<sup>®</sup> NOR</b>	Validé
<b>Réglementation française VOC</b>	A+ Certified
<b>Composants CMR</b>	Validé
<b>AGBB/ABG</b>	Validé
<b>Réglementation belge Émissions COV</b>	Validé
<b>Indoor Air Comfort Gold</b>	Validé
<b>Blue Angel (RAL UZ120)</b>	Validé
<b>EN 717-1</b>	E1
<b>M1 Protocole de Juillet 2017</b>	Validé
<b>Contenu plastifiant</b>	Sans Phtalate**



Co<sup>2</sup> neutre sur demande

\* Les termes et conditions sont disponibles sur demande

\*\* Standard depuis le 09/2018